

## Profesionální finální olej na dřevo – vysoce lesklý



### DEKS OLJE D.2



#### VLASTNOSTI

- ≈ Vytváří vysoce lesklý elastický film, který nepraská a zvyšuje přirozenou krásu dřeva
- ≈ Stabilizuje strukturu dřeva a chrání proti praskání
- ≈ Vhodný pro dřevo jehličnaté, listnaté, exotické i tepelně upraveného
- ≈ Chrání povrch dřeva proti mechanickému poškození
- ≈ Chrání dřevo před účinky UV záření
- ≈ Velmi trvalá ochrana dřeva
- ≈ Snadná údržba – při poškození lze opravit pouze poškozené místo bez nutnosti broušení
- ≈ **Balení : 1L ; 2,5L ; (10L; 20L; 200L na objednání)**







#### POUŽITÍ

- ≈ **Exteriér** - dřevěný venkovní nábytek, balustrády, **dřevěné prvky lodi nad i pod čarou ponoru**
- ≈ **Interiér** – obklady, okna, dveře, zárubně aj.
- ≈ Povrch je velmi kluzký - nedoporučuje se používat u pochozích ploch

#### APLIKACE

- ≈ Dřevo musí být nejprve ošetřeno DEKS OLJE D1, olejem TEXTROL popř. XYLIN
- ≈ Před aplikací musí být povrch dřeva suchý a zbavený nečistot
- ≈ Naneste vrstvu D2 a dodržujte min 12 hodinový rozestup mezi vrstvami
- ≈ Nejlepšího výsledku dosáhnete při 6 vrstvách
- ≈ Mezi vrstvami se neprovádí broušení
- ≈ Olej DEKS OLJE D2 se neředí

#### TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba v první vrstvě: 15m<sup>2</sup>/litr
-  Nářadí k aplikaci: štětec, kartáč
-  Teplota k aplikaci: od +5°C do +35°C
-  Doba schnutí: 24 hodin
-  Celková doba schnutí: 3 dny
-  Čištění: lakový benzín