

## Bezbarvý inhibitor koroze



### OWATROL OIL



#### VLASTNOSTI

- ≈ Zastaví rezivění a chrání kov před dalším rezivěním
- ≈ Proniká až ke kovu a stabilizuje ho
- ≈ Vytváří ochranný film a brání pronikání vlhkosti
- ≈ Výborná přilnavost i na pozink, zinek, hliník, dřevo aj.
- ≈ Zachovává přirozený vzhled povrch materiálů
- ≈ Ideální jako základ pro další nátěry
- ≈ Přísada do barev pro zlepšení přilnavosti k povrchu
- ≈ Tepelná odolnost až do +175 °C
- ≈ **Balení : Sprej 300 ml ; 0,5 L ; 1L ; 5L; (20L ; 200L na objednávni)**







#### POUŽITÍ

- ≈ Železné i neželezné kovy
- ≈ Lehce až silně zrezivělé povrchy
- ≈ Lze použít i na dřevo, plast ....

#### APLIKACE

- ≈ Povrch musí být suchý a zbavený nečistot a mastnoty
- ≈ Naneste vrstvu oleje OWATROL
- ≈ Lze používat jako přísadu do olejových barev v poměru 25% OWATROL a 75% barvy
- ≈ Lze používat k ředění olejových barev – mix 5-10% oleje OWATROL

#### TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba: 18m<sup>2</sup>/litr
-  Nářadí k aplikaci: štětec, kartáč, stříkací pistole
-  Teplota k aplikaci: od +5°C do +35°C
-  Doba schnutí: 24 hodin
-  Celková doba schnutí: 1 až 2 dny
-  Čištění: lakový benzín