

Hliníkový lak pro všechny povrchy



OWATROL RA.85



VLASTNOSTI

- ≈ Antikorozní úprava s vysokým leskem a intenzivním vzhledem hliníku
- ≈ Vytváří vysoce reflexní film
- ≈ Vynikající penetrační vlastnosti a přilnavost vzhledem k vazebné vlastnosti olejů OWATROL
- ≈ Revitalizuje zrezivělé povrchy
- ≈ Ideální pro agresivní klimatické podmínky
- ≈ Odolává chemickým útokům
- ≈ Chrání proti korozi
- ≈ Vytváří velmi kvalitní film – přilnavý a pružný
- ≈ Odolává vysokým teplotám až do +175°C
- ≈ **Balení : 2,5L ; (20L na objednání)**







POUŽITÍ

- ≈ **Exteriér** – mříže, ploty, ocelové konstrukce, zastřešení, cisterny, zásobníky, přívěsy, výfuky, potrubí....
- ≈ **Interiér** – strojní zařízení, čerpadla, elektrická zařízení, instalatérství....

APLIKACE

- ≈ Před i během používání dobře barvu promíchat
- ≈ Povrch musí být čistý, suchý, zbavený oleje, mastnoty a jiných povrchových nečistot
- ≈ U nových kovových výrobků (kromě výrobku z hliníků) vždy použijeme aplikaci OWATROL oleje, aby se zabránilo případné reakci mezi kovem a hliníkovou barvou
- ≈ Barvu **NEŘEĎTE**
- ≈ Naneste vrstvu OWATROL RA 85, pokud jsou nutné dvě vrstvy, vyžadují min. 24 hodin mezi nátěry

TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba v první vrstvě: 18m²/litr
-  Nářadí k aplikaci: štětec, váleček, vysokotlaké stříkací zařízení
-  Teplota k aplikaci: od +5°C do +35°C
-  Doba schnutí: 4 až 6 hodin
-  Čas mezi nátěry: 24 až 48 hodin
-  Čištění: lakový benzín