

Restaurátor plastů, laminátů, keramiky a kovů



POLYTROL



VLASTNOSTI

- ≈ Oživí barvu a vzhled zašlých povrchů z plastů a sklolaminátů (nárazníky automobilů, lodní trupy, zahradní nábytek, žaluzii)
- ≈ Obnovuje původní vzhled a barvu mramoru, cihly, kameninových i betonových náhrobků, břidlice, terakotových dlaždic
- ≈ Obnovuje vzhled Vašeho bytu – oživuje křídově bílé barvy a laky otupělé zvětráváním
- ≈ Obnovuje lesk a chrání leštěné kovy – hliník, chrom, mosaz, bronz
- ≈ **Balení : sprej 250 ml; 0,5L; 1L; (20L; 200L na objednání)**






POUŽITÍ

- ≈ Lze použít v interiéru i exteriéru – na plasty, keramiku, mramor, kameninu, břidlici, sklolaminát, kov

APLIKACE

- ≈ Před nanášením musí být povrch vždy čistý, suchý, bez nečistot a mastnoty
- ≈ V případě předchozího čištění povrchu od nečistot a mastnoty nechte důkladně vyschnout nejméně 12 hodin
- ≈ Nanášejte POLYTROL postupně, aby se zabránilo nekontrolovatelnému zasychání
- ≈ Vyhněte se použití na horké povrchy, nebo na přímém slunci
- ≈ Nechejte působit 10 až 20 minut
- ≈ Přebytkový POLYTROL očistěte měkkým hadříkem nebo papírovým ubrouskem
- ≈ Nechejte zaschnout 24 hodin
- ≈ Ačkoliv POLYTROL není vysoce hořlavý, nasycené hadry nevhazujte ihned do koše – nebezpečí samovznícení

TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba: 18m²/litr
-  Nářadí k aplikaci: štětec, hadřík
-  Teplota k aplikaci: od +5°C do +35°C
-  Doba působení: 10 až 20 minut
-  Čištění: lakový benzín