

Finální barva na dřevo



SOLID COLOUR STAIN



VLASTNOSTI

- ≈ Prémiová barva určená na nové dřevo i přetírání starých nátěrů
- ≈ Barva obohacená o OWATROL EB – přípravek který maximálně zvyšuje přilnavost na vertikální i horizontální povrchy, kde jiné výrobky v konečném důsledku selhávají nebo je vyžadovaná speciální a náročná příprava
- ≈ Poskytuje vynikající flexibilitu a přilnavost k povrchu
- ≈ **Balení : 1 L; 2,5L ; (20L na objednání)**
Bílá, Antická šed' : 1L; 2,5L; (10L; 20L na objednání)







POUŽITÍ

- ≈ **Exteriér** – vhodné na všechny typy dřeva starého i nového (podhledy, obklady, fasády, ploty, žaluzie, venkovní nábytek....)



APLIKACE

- ≈ Příprava nového dřeva – nejprve naneste přípravek SEASONITE a po 6 měsících použít SOLID COLOR STAIN
- ≈ Zvětralé šedé a černé dřevo – nejprve obnovit původní vlastnosti dřeva přípravkem NET-TROL
- ≈ Dřevo již barvená - doporučuje se odstranit původní nátěr mechanicky nebo přípravkem PREPDECK a neutralizovat prostředkem NET-TROL
- ≈ Povrch musí být čistý, suchý bez plísní a dalších nečistot
- ≈ SOLID COLOR STAIN neředíte
- ≈ Naneste 1 vrstvu a nechte zaschnout 3 – 4 hodiny poté naneste vrstvu druhou
- ≈ Neaplikovat za přímého slunečního svitu na horké povrchy nebo v případě očekávání studeného a deštivého počasí do 48 hodin po aplikaci
- ≈ Doporučuje se nanášet na celé celky bez přerušení, aby se zabránilo vzniku map a přechodů
- ≈ Při správné aplikaci udává výrobce minimální trvanlivost 5 let na vodorovné plochy a 15 let na svislé plochy

TECHNICKÁ DATA

-  Spotřeba: 8 až 10m²/litr
-  Nářadí k aplikaci: štětec, váleček, stříkací pistole
-  Teplota k aplikaci: od +10°C do +30°C
-  Doba schnutí: 3 až 4hodiny
-  Doba celkového schnutí: 24 až 48 hodin
-  Čištění: vodou a mýdlem

ODSTÍNY

- Bílá** 
- Antická šed'** 
- Břidlice modrá** 
- Chamois** 
- Cedr** 
- Cihlová** 
- Čokoláda** 
- Islandská zeleň** 