

TC-2S montážní příchytky dřevěných teras



SPECIFIKACE PŘÍCHYTKY TC-2S

Označení a popis	TC-G: montážní příchytky, vyrobeno z nerezavějící oceli, oxdováno
Vyrobeno	Connecticut, USA
Doporučené materiály	Použití na terasové desky z měkkého dřeva min tloušťky 25 mm
Vzhled	Černý lesklý povrch, obdelníkové tělo s otvorem ve středu ve tvaru V. Dvě sady velkých hrotů v horní části a malé sady v dolní části tělesa.
Rozměry	16mm H x 42mm L x 32mm W
Material	1,5 mm 304-2B žíhaná nerezová ocel (nemagnetická) Mez kluzu 45.5 kpsi Pevnost v tahu 101.7 kpsi
Povrchová úprava	Ochranný oxidační povlak, barva: černá
Montáž	Rychlá a jednoduchá montáž při použití ručního nářadí – elektrický šroubovák, kladivo, perlik
Doporučené montážní vrtuty	Nerezové vrtuty vysoké kvality 4 mm x 40 mm, nebo v povrchové úpravě černé barvy. Vrtuty jsou součástí montážních příchytek.
Distanční spára	Desky by měly být namontovány těsně u sebe
Přizobené rozepínání a smršťování dřeva	Spojovací prvky jsou navrženy tak, aby se dřevěné obložení mohlo přirozeně rozpínat a smršťovat na hrotech sponek a přitom desky stále pevně drží. Z původního místa instalace TC-2S zvládne až 6 mm kontrakce.

Balení	90 ks v krabici (SKU # F-4387-2SRB) 900 ks v kbelíku (SKU # F-4394-2SCB)
Obsah balení	Krabice: 90 ks sponěk TC 2S, 90 ks nerezových vrtů, 1ks montážní návod, 1 ks narážecí hlava, 1 ks bit do elektrického šroubováku. Kbelík: 900 ks sponěk TC 2S, 900 ks nerezových vrtů, 2ks montážní návod, 6 ks narážecí hlava, 4 ks bit do elektrického šroubováku.
Spotřeba	Na každý spoj montážního hranolu a terasové desky je potřeba jedna příchytky. Při použití terasové desky šíře 145 mm a roztečí mezi montážními hranoly 50 cm je spotřeba 15 ks příchytek na 1m ²

VÝHRADNÍ DISTRIUTOR PRO ČR:

Amnes
Dětmarovice 957,
735 71 Dětmarovice
www.amnes.cz
info@amnes.cz

tel. 420 774 603 091
tel. 420 774 603 092